



## Adaptor NOR z gwintem wewnętrznym BSP, brąz

Adaptor NOR posiadający symetryczną budowę części przyłączeniowej typu STORZ z gwintem wewnętrznym BSP zaprojektowany zgodnie z norweskim standardem narodowym. Szeroko stosowany w instalacjach przeciwpożarowych na statkach, przemyśle oraz mobilnym zaopatrzeniu w wodę. Materiał: brąz. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor NOR 50 mm z GW BSP 1", brąz</b> Indeks: GP-NOR2040025-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor NOR 50 mm z GW BSP 2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2040050-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor NOR 66 mm z GW BSP 1.1/2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2050038-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor NOR 66 mm z GW BSP 2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2050050-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 282,35 zł (347,29 zł)
<b>Adaptor NOR 83 mm z GW BSP 1.1/2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2065038-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor NOR 83 mm z GW BSP 2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2065050-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 049,48 zł (1 290,86 zł) +5szt 979,52 zł (1 204,81 zł)
<b>Adaptor NOR 83 mm z GW BSP 2.1/2", brąz</b> Indeks: GP-NOR2065065-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie