



## Adaptor NOR z gwintem zewnętrznym BSP, brąz

Adaptor NOR posiadający symetryczną budowę części przyłączeniowej typu STORZ z gwintem zewnętrznym BSP zaprojektowany zgodnie z norweskim standardem narodowym. Szeroko stosowany w instalacjach przeciwpożarowych na statkach, przemyśle oraz mobilnym zaopatrzeniu w wodę. Materiał: brąz. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar.

| Produkt   | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Adaptor NOR 50 mm z GZ BSP 1.1/4", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3040032-B | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Adaptor NOR 66 mm z GZ BSP 1.1/2", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3050038-B | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Adaptor NOR 66 mm z GZ BSP 2", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3050050-B     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Adaptor NOR 83 mm z GZ BSP 1.1/2", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3065038-B | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Adaptor NOR 83 mm z GZ BSP 2", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3065050-B     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Adaptor NOR 83 mm z GZ BSP 2.1/2", brąz</b><br>Indeks: GP-NOR3065065-B | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |