



Adaptor redukcyjny do UHP z GZ/GW, 700 bar, stal węglowa, typ RR

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSP, st. 120° / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 186,92 zł (229,91 zł) +5szt 163,56 zł (201,18 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 157,41 zł (193,61 zł) +5szt 137,73 zł (169,41 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR52	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,57 zł (181,51 zł) +5szt 129,12 zł (158,82 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSP / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,09 zł (217,82 zł) +5szt 154,95 zł (190,59 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,09 zł (217,82 zł) +5szt 154,95 zł (190,59 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR501	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,25 zł (205,72 zł) +5szt 146,34 zł (180,00 zł)