



Adaptor redukcyjny do UHP z GZ/GW, 700 bar, stal węglowa, typ RR

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSP, st. 120° / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR52	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSP / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,22 zł(245,04 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,22 zł(245,04 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR501	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,15 zł(231,42 zł) +5szt 156,79 zł(192,85 zł)