



Adaptor redukcyjny do UHP z GZ/GW, 700 bar, stal węglowa, typ RR

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSP, st. 120° / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,65 zł(287,39 zł) +5szt 186,92 zł(229,91 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 184,46 zł(226,89 zł) +5szt 147,57 zł(181,51 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR52	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 184,46 zł(226,89 zł) +5szt 147,57 zł(181,51 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSP / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 221,36 zł(272,27 zł) +5szt 177,09 zł(217,82 zł)
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 221,36 zł(272,27 zł) +5szt 177,09 zł(217,82 zł)
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR501	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 209,06 zł(257,14 zł) +5szt 167,25 zł(205,72 zł)