



## Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ 62040

Adaptor redukcyjny ze stali nierdzewnej typ 62040 z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stali AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Redukcja GZ 1/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62040-02-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,75 zł (43,97 zł) +10szt 31,78 zł (39,09 zł)
<b>Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62040-04-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 43,81 zł (53,89 zł) +10szt 38,94 zł (47,90 zł)
<b>Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62040-04-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,18 zł (66,64 zł) +10szt 48,16 zł (59,24 zł)
<b>Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62040-06-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 55,16 zł (67,85 zł) +10szt 49,03 zł (60,31 zł)
<b>Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62040-08-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,26 zł (86,42 zł) +10szt 62,45 zł (76,81 zł)