



Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ 62040

Adaptor redukcyjny ze stali nierdzewnej typ 62040 z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stali AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62040-02-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,73 zł (48,87 zł) +10szt 35,75 zł (43,97 zł)
Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62040-04-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,68 zł (59,88 zł) +10szt 43,81 zł (53,89 zł)
Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62040-04-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,20 zł (74,05 zł) +10szt 54,18 zł (66,64 zł)
Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62040-06-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 61,29 zł (75,39 zł) +10szt 55,16 zł (67,85 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62040-08-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,21 zł (69,14 zł)