

Adaptor SMS z gwintem wewnętrznym BSP, brąz



Adaptor SMS (Szwecja) z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczony jest do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor SMS 41 mm z GW BSP 1", brąz Indeks: GP-SMS2032025-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor SMS 41 mm z GW BSP 2", brąz Indeks: GP-SMS2032050-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor SMS 76 mm z GW BSP 1", brąz Indeks: GP-SMS2063025-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor SMS 76 mm z GW BSP 1.1/2", brąz Indeks: GP-SMS2063038-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 344,35 zł (423,55 zł)
Adaptor SMS 76 mm z GW BSP 2", brąz Indeks: GP-SMS2063050-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor SMS 76 mm z GW BSP 2.1/2", brąz Indeks: GP-SMS2063065-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 290,00 zł (356,70 zł)