



Adaptor z GW METRYCZNYM/wtyk CAMLOCK A, aluminium, typ NSK

Adaptor z gwintem wewnętrznym metrycznym i wtykiem typu CAMLOCK A, z uszczelką, do stosowania np. w cysternach kolejowych. Materiał: aluminium. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +30°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor NSK GW M130x6 / CAMLOCK A 3", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-06-075-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor NSK GW M130x6 / CAMLOCK A 4", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-06-100-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor NSK GW M130x9 / CAMLOCK A 3", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-09-075-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor NSK GW M130x9 / CAMLOCK A 4", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-09-100-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie