



Adaptor z GW METRYCZNYM/wtyk CAMLOCK A, aluminium, typ NSK

Adaptor z gwintem wewnętrznym metrycznym i wtykiem typu CAMLOCK A, z uszczelką, do stosowania np. w cysternach kolejowych. Materiał: aluminium. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +30°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor NSK GW M130x6 / CAMLOCK A 3", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-06-075-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 324,58 zł (399,23 zł) +3szt 281,30 zł (346,00 zł)
Adaptor NSK GW M130x6 / CAMLOCK A 4", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-06-100-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 402,90 zł (495,57 zł) +3szt 349,18 zł (429,49 zł)
Adaptor NSK GW M130x9 / CAMLOCK A 3", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-09-075-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 324,58 zł (399,23 zł) +3szt 281,30 zł (346,00 zł)
Adaptor NSK GW M130x9 / CAMLOCK A 4", aluminium Indeks: ZK-NSK-130-09-100-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 402,90 zł (495,57 zł) +3szt 349,18 zł (429,49 zł)