



Adaptor z GZ BSPT/GW BSP, stal nierdzewna, typ A104T

Adaptor wysokociśnieniowy typu A104T z gwintem zewnętrznym BSPT (uszczelnienie na gwincie) oraz z gwintem wewnętrznym BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSPT 1/4" / GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104T-04-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,69 zł (100,48 zł) +5szt 63,93 zł (78,63 zł)
Adaptor GZ BSPT 3/8" / GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A104T-06-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,63 zł (116,39 zł) +5szt 74,05 zł (91,08 zł)
Adaptor GZ BSPT 1/2" / GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104T-08-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,07 zł (162,45 zł) +5szt 103,36 zł (127,13 zł)
Adaptor GZ BSPT 3/4" / GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A104T-12-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 157,26 zł (193,43 zł) +5szt 123,07 zł (151,38 zł)
Adaptor GZ BSPT 1" / GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A104T-16-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 230,78 zł (283,86 zł) +5szt 180,61 zł (222,15 zł)