



Adaptor - złączka hydrauliczna, gwint wewnętrzny METRYCZNY, stal węglowa, typ A705

Adaptor wysokociśnieniowy typ A705 z gwintami wewnętrznymi metrycznymi, z nakrętkami obrotowymi (uszczelnienie stożek 60°). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłączka itp.). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GW M10x1 / GW M10x1 Indeks: TI-A705-10-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,19 zł (6,38 zł) +10szt 3,65 zł (4,49 zł)
Adaptor GW M14x1,5 / GW M14x1,5 Indeks: TI-A705-14-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,99 zł (22,13 zł) +10szt 12,62 zł (15,52 zł)
Adaptor GW M16x1,5 / GW M16x1,5 Indeks: TI-A705-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,21 zł (27,32 zł) +10szt 15,59 zł (19,18 zł)
Adaptor GW M18x1,5 / GW M18x1,5 Indeks: TI-A705-18-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,72 zł (27,95 zł) +10szt 15,94 zł (19,61 zł)
Adaptor GW M20x1,5 / GW M20x1,5 Indeks: TI-A705-20-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,67 zł (19,27 zł)
Adaptor GW M22x1,5 / GW M22x1,5 Indeks: TI-A705-22-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,91 zł (34,33 zł) +10szt 19,59 zł (24,10 zł)
Adaptor GW M26x1,5 / GW M26x1,5 Indeks: TI-A705-26-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,59 zł (62,23 zł) +10szt 35,50 zł (43,67 zł)