



Adapter - złączka hydrauliczna, gwint wewnętrzny METRYCZNY, stal węglowa, typ A705

Adapter wysokociśnieniowy typ A705 z gwintami wewnętrznymi metrycznymi, z nakrętkami obrotowymi (uszczelnienie stożek 60°). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adapter GW M10x1 / GW M10x1 Indeks: TI-A705-10-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,40 zł (5,41 zł) +10szt 3,44 zł (4,23 zł)
Adapter GW M14x1,5 / GW M14x1,5 Indeks: TI-A705-14-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,23 zł (18,73 zł) +10szt 11,92 zł (14,66 zł)
Adapter GW M16x1,5 / GW M16x1,5 Indeks: TI-A705-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,81 zł (23,14 zł) +10szt 14,72 zł (18,11 zł)
Adapter GW M18x1,5 / GW M18x1,5 Indeks: TI-A705-18-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,26 zł (23,69 zł) +10szt 15,07 zł (18,54 zł)
Adapter GW M20x1,5 / GW M20x1,5 Indeks: TI-A705-20-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,65 zł (29,09 zł) +10szt 18,51 zł (22,77 zł)
Adapter GW M22x1,5 / GW M22x1,5 Indeks: TI-A705-22-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,65 zł (29,09 zł) +10szt 18,51 zł (22,77 zł)
Adapter GW M26x1,5 / GW M26x1,5 Indeks: TI-A705-26-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,28 zł (45,85 zł) +4szt 29,82 zł (36,68 zł)