



Balanser z automatyczną blokadą, seria 630

Balanser z automatyczną blokadą zaprojektowany jest do odciążenia narzędzi ręcznych, elektronarzędzi itp. w celu poprawy komfortu pracy. Poprzez udźwig sprężyny niwelują ciężar podwieszanego narzędzia, poprawiając bezpieczeństwo i ergonomię, a także pomagając zapobiegać przypadkowemu upuszczeniu, co chroni przed potencjalnym uszkodzeniem. Udźwig sprężyny regulowany jest za pomocą płaskiego klucza. Należy dostosować udźwig balansera do masy podwieszanego narzędzia. Materiał obudowy: aluminium odlewane. Materiał linki: stal nierdzewna. Długość linki: 2500 mm. Grubość linki: 2,5 mm. Temp. pracy: do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Balanser, linka 2,5 m, obciążenie 2÷4 kg Indeks: ZE-633	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 408,97 zł(503,03 zł) +5szt 383,41 zł(471,59 zł)
Balanser, linka 2,5 m, obciążenie 4÷6 kg Indeks: ZE-634	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 421,95 zł(519,00 zł) +5szt 395,58 zł(486,56 zł)
Balanser, linka 2,5 m, obciążenie 6÷8 kg Indeks: ZE-635	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 441,42 zł(542,95 zł) +5szt 413,83 zł(509,01 zł)
Balanser, linka 2,5 m, obciążenie 8÷10 kg Indeks: ZE-636	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 441,42 zł(542,95 zł) +5szt 413,83 zł(509,01 zł)
Balanser, linka 2,5 m, obciążenie 10÷14 kg Indeks: ZE-637	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 467,39 zł(574,89 zł) +5szt 438,18 zł(538,96 zł)