

## Bardzo elastyczny wąż z PVC/PCV wzmocniony oplotem SOFT PLUS



Lekki, bardzo miękki, niezwykle giętki i elastyczny wąż charakteryzujący się wysoką odpornością na zginanie i brakiem pamięci kształtu. Przeznaczony do powietrza, wody, lekkich chemikaliów. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie. Odporny na działanie promieni UV, warunki atmosferyczne. Materiał węża wolny od kadmu i silikonu, spełnia wymagania RoHS. Długość rolki: 100 m. Warstwa wewnętrzna: żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: 20 bar. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SOFT PLUS 6,5x11,8 mm, żółty</b> Indeks: SH-SOFTPLUS-06Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 7,22 zł (8,88 zł) +100m 5,20 zł (6,40 zł)
<b>Wąż SOFT PLUS 9,5x15,1 mm, żółty</b> Indeks: SH-SOFTPLUS-09Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,56 zł (11,76 zł) +100m 6,88 zł (8,46 zł)
<b>Wąż SOFT PLUS 12,7x18,5 mm, żółty</b> Indeks: SH-SOFTPLUS-12Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,95 zł (17,16 zł) +100m 10,04 zł (12,35 zł)