

## Bardzo gruby, ekologiczny wąż odciągowy ECO 2.0, ECO 2.5



Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony podciśnieniowego odciągu i przesyłu materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeładunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nie ściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O doskonałej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wężę ECO 2.0 i ECO 2.5 niezależnie od swojej grubości, różnią się między sobą konstrukcją, a co za tym idzie również parametrami. ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki, natomiast ECO 2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (ECO 2.0), 2,5 mm (ECO 2.5). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ECO 2.5 38 mm</b> Indeks: SC-ECO-038-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 92,82 zł (114,17 zł) +10m 83,54 zł (102,75 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 40 mm</b> Indeks: SC-ECO-040-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,48 zł (119,90 zł) +10m 87,73 zł (107,91 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 45 mm</b> Indeks: SC-ECO-045-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 50 mm</b> Indeks: SC-ECO-050-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,02 zł (147,62 zł) +10m 108,02 zł (132,86 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 60 mm</b> Indeks: SC-ECO-060-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 145,11 zł (178,49 zł) +10m 130,60 zł (160,64 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 70 mm</b> Indeks: SC-ECO-070-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 75 mm</b> Indeks: SC-ECO-075-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 76 mm</b> Indeks: SC-ECO-076-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 190,94 zł (234,86 zł) +10m 171,84 zł (211,36 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 80 mm</b> Indeks: SC-ECO-080-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 200,99 zł (247,22 zł) +10m 180,89 zł (222,49 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 100 mm</b> Indeks: SC-ECO-100-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 290,74 zł (357,61 zł) +10m 261,67 zł (321,85 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 120 mm</b> Indeks: SC-ECO-120-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 348,21 zł (428,30 zł) +10m 313,39 zł (385,47 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 125 mm</b> Indeks: SC-ECO-125-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 362,61 zł (446,01 zł) +10m 326,35 zł (401,41 zł)

<b>Wąż ECO 2.5 140 mm</b> Indeks: SC-ECO-140-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 160 mm</b> Indeks: SC-ECO-160-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 200 mm</b> Indeks: SC-ECO-200-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 642,34 zł (790,08 zł) +10m 578,11 zł (711,08 zł)