

Bardzo gruby, ekologiczny wąż odciągowy ECO 2.0, ECO 2.5



Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony podciśnieniowego odciągu i przesyłu materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeladunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nie ściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O doskonałej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wężę ECO 2.0 i ECO 2.5 niezależnie od swojej grubości, różnią się między sobą konstrukcją, a co za tym idzie również parametrami. ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki, natomiast ECO 2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (ECO 2.0), 2,5 mm (ECO 2.5). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wąż ECO 2.0 50 mm Indeks: SC-ECO-050-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 144,60 zł (177,86 zł) +10m 115,68 zł (142,29 zł) |
| Wąż ECO 2.0 60 mm Indeks: SC-ECO-060-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 172,65 zł (212,36 zł) +10m 138,12 zł (169,89 zł) |
| Wąż ECO 2.0 70 mm Indeks: SC-ECO-070-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 200,43 zł (246,53 zł) +10m 160,35 zł (197,23 zł) |
| Wąż ECO 2.0 75 mm Indeks: SC-ECO-075-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 214,33 zł (263,63 zł) +10m 171,46 zł (210,90 zł) |
| Wąż ECO 2.0 76 mm Indeks: SC-ECO-076-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 216,97 zł (266,87 zł) +10m 173,58 zł (213,50 zł) |
| Wąż ECO 2.0 80 mm Indeks: SC-ECO-080-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 261,82 zł (322,04 zł) +10m 209,46 zł (257,64 zł) |
| Wąż ECO 2.0 100 mm Indeks: SC-ECO-100-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 327,57 zł (402,91 zł) +10m 262,06 zł (322,33 zł) |
| Wąż ECO 2.0 125 mm Indeks: SC-ECO-125-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 401,80 zł (494,21 zł) +10m 321,44 zł (395,37 zł) |
| Wąż ECO 2.0 127 mm Indeks: SC-ECO-127-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 408,01 zł (501,85 zł) +10m 326,41 zł (401,48 zł) |
| Wąż ECO 2.0 150 mm Indeks: SC-ECO-150-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 478,93 zł (589,08 zł) +10m 383,14 zł (471,26 zł) |
| Wąż ECO 2.0 152 mm Indeks: SC-ECO-152-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 485,28 zł (596,89 zł) +10m 388,22 zł (477,51 zł) |
| Wąż ECO 2.0 200 mm Indeks: SC-ECO-200-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 668,91 zł (822,76 zł) +10m 535,13 zł (658,21 zł) |

| | | | |
|--|---------------|------------------|---|
| Wąż ECO 2.0 225 mm Indeks: SC-ECO-225-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 752,39 zł (925,44 zł) +10m 601,91 zł (740,35 zł) |
| Wąż ECO 2.0 250 mm Indeks: SC-ECO-250-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 798,17 zł (981,75 zł) +10m 638,53 zł (785,39 zł) |
| Wąż ECO 2.0 254 mm Indeks: SC-ECO-254-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 810,87 zł (997,37 zł) +10m 648,69 zł (797,89 zł) |