


## Bardzo gruby, ekologiczny wąż odciągowy ECO 2.0, ECO 2.5



Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony podciśnieniowego odciągu i przesyłu materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeładunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nie ściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O doskonałej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wężę ECO 2.0 i ECO 2.5 niezależnie od swojej grubości, różnią się między sobą konstrukcją, a co za tym idzie również parametrami. ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki, natomiast ECO 2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (ECO 2.0), 2,5 mm (ECO 2.5). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ECO 2.0 50 mm</b> Indeks: SC-ECO-050-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 60 mm</b> Indeks: SC-ECO-060-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 155,08 zł (190,75 zł) +10m 132,92 zł (163,49 zł)
<b>Wąż ECO 2.0 70 mm</b> Indeks: SC-ECO-070-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 75 mm</b> Indeks: SC-ECO-075-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 76 mm</b> Indeks: SC-ECO-076-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 194,87 zł (239,69 zł) +10m 167,03 zł (205,45 zł)
<b>Wąż ECO 2.0 80 mm</b> Indeks: SC-ECO-080-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 235,13 zł (289,21 zł) +10m 201,54 zł (247,89 zł)
<b>Wąż ECO 2.0 100 mm</b> Indeks: SC-ECO-100-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 125 mm</b> Indeks: SC-ECO-125-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 127 mm</b> Indeks: SC-ECO-127-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 366,40 zł (450,67 zł) +10m 314,06 zł (386,29 zł)
<b>Wąż ECO 2.0 150 mm</b> Indeks: SC-ECO-150-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 430,00 zł (528,90 zł) +10m 368,57 zł (453,34 zł)
<b>Wąż ECO 2.0 152 mm</b> Indeks: SC-ECO-152-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 200 mm</b> Indeks: SC-ECO-200-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 600,60 zł (738,74 zł) +10m 514,80 zł (633,20 zł)

<b>Wąż ECO 2.0 225 mm</b> Indeks: SC-ECO-225-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 250 mm</b> Indeks: SC-ECO-250-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.0 254 mm</b> Indeks: SC-ECO-254-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie