

## Bardzo gruby, ekologiczny wąż odciągowy ECO 2.0, ECO 2.5



Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony podciśnieniowego odciągu i przesyłu materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeładunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nie ściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O doskonałej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wężę ECO 2.0 i ECO 2.5 niezależnie od swojej grubości, różnią się między sobą konstrukcją, a co za tym idzie również parametrami. ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki, natomiast ECO 2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (ECO 2.0), 2,5 mm (ECO 2.5). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ECO 2.5 38 mm</b> Indeks: SC-ECO-038-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,46 zł (119,88 zł) +10m 87,72 zł (107,90 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 40 mm</b> Indeks: SC-ECO-040-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,35 zł (125,89 zł) +10m 92,12 zł (113,31 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 45 mm</b> Indeks: SC-ECO-045-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 50 mm</b> Indeks: SC-ECO-050-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,02 zł (155,00 zł) +10m 113,42 zł (139,51 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 60 mm</b> Indeks: SC-ECO-060-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 152,36 zł (187,40 zł) +10m 137,13 zł (168,67 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 70 mm</b> Indeks: SC-ECO-070-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 75 mm</b> Indeks: SC-ECO-075-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 76 mm</b> Indeks: SC-ECO-076-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 200,48 zł (246,59 zł) +10m 180,43 zł (221,93 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 80 mm</b> Indeks: SC-ECO-080-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 211,04 zł (259,58 zł) +10m 189,94 zł (233,63 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 100 mm</b> Indeks: SC-ECO-100-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 305,28 zł (375,49 zł) +10m 274,75 zł (337,94 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 120 mm</b> Indeks: SC-ECO-120-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 365,62 zł (449,71 zł) +10m 329,06 zł (404,74 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 125 mm</b> Indeks: SC-ECO-125-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 380,74 zł (468,31 zł) +10m 342,66 zł (421,47 zł)

<b>Wąż ECO 2.5 140 mm</b> Indeks: SC-ECO-140-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 160 mm</b> Indeks: SC-ECO-160-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO 2.5 200 mm</b> Indeks: SC-ECO-200-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 674,46 zł (829,59 zł) +10m 607,01 zł (746,62 zł)