


## Bardzo gruby, ekologiczny wąż odciągowy ECO 2.0, ECO 2.5



Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony do podciśnieniowego odciągu i przesyłu materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeladunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nie ściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich temperaturach. O doskonałej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wężę ECO 2.0 i ECO 2.5 niezależnie od swojej grubości, różnią się między sobą konstrukcją, a co za tym idzie również parametrami. ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki, natomiast ECO 2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 2,0 mm (ECO 2.0), 2,5 mm (ECO 2.5). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ECO 2.5 38 mm</b> Indeks: SC-ECO-038-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,91 zł (140,11 zł) +10m 91,13 zł (112,09 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 40 mm</b> Indeks: SC-ECO-040-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,73 zł (147,27 zł) +10m 95,79 zł (117,82 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 45 mm</b> Indeks: SC-ECO-045-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 138,39 zł (170,22 zł) +10m 110,71 zł (136,17 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 50 mm</b> Indeks: SC-ECO-050-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,38 zł (181,28 zł) +10m 117,91 zł (145,03 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 60 mm</b> Indeks: SC-ECO-060-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 178,21 zł (219,20 zł) +10m 142,57 zł (175,36 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 70 mm</b> Indeks: SC-ECO-070-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,06 zł (263,29 zł) +10m 171,25 zł (210,64 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 75 mm</b> Indeks: SC-ECO-075-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 234,04 zł (287,87 zł) +10m 187,23 zł (230,29 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 76 mm</b> Indeks: SC-ECO-076-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 234,44 zł (288,36 zł) +10m 187,55 zł (230,69 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 80 mm</b> Indeks: SC-ECO-080-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 246,74 zł (303,49 zł) +10m 197,39 zł (242,79 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 100 mm</b> Indeks: SC-ECO-100-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 356,95 zł (439,05 zł) +10m 285,56 zł (351,24 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 120 mm</b> Indeks: SC-ECO-120-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 427,59 zł (525,94 zł) +10m 342,07 zł (420,75 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 125 mm</b> Indeks: SC-ECO-125-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 445,19 zł (547,58 zł) +10m 356,15 zł (438,06 zł)

<b>Wąż ECO 2.5 140 mm</b> Indeks: SC-ECO-140-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 553,28 zł (680,53 zł) +10m 442,62 zł (544,42 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 160 mm</b> Indeks: SC-ECO-160-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 631,86 zł (777,19 zł) +10m 505,49 zł (621,75 zł)
<b>Wąż ECO 2.5 200 mm</b> Indeks: SC-ECO-200-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 788,77 zł (970,19 zł) +10m 631,02 zł (776,15 zł)