

## Bardzo lekki, ekologiczny wąż odciągowy ECO 0.4



Bardzo lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, drobnych trocin i wiórów, bardzo lekkich materiałów sypkich itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Bardzo giętki i bardzo ściśliwy osiowo, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie toksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: ECO – wersja standardowa, ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (bez klasyfikacji trudnopalności), ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R <109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R <2,5 x 10<sup>8</sup> Ωm, dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka, ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spiralą z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,4 mm. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ECO SE 0.4 25 mm</b> Indeks: SC-ECO-025-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 30 mm</b> Indeks: SC-ECO-030-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 35 mm</b> Indeks: SC-ECO-035-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 40 mm</b> Indeks: SC-ECO-040-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 50 mm</b> Indeks: SC-ECO-050-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 60 mm</b> Indeks: SC-ECO-060-04SE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,18 zł (45,73 zł) +10m 26,77 zł (32,93 zł)
<b>Wąż ECO SE 0.4 65 mm</b> Indeks: SC-ECO-065-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 70 mm</b> Indeks: SC-ECO-070-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 75 mm</b> Indeks: SC-ECO-075-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 80 mm</b> Indeks: SC-ECO-080-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 90 mm</b> Indeks: SC-ECO-090-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 100 mm</b> Indeks: SC-ECO-100-04SE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,75 zł (58,73 zł) +10m 34,38 zł (42,29 zł)
<b>Wąż ECO SE 0.4 110 mm</b> Indeks: SC-ECO-110-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

<b>Wąż ECO SE 0.4 120 mm</b> Indeks: SC-ECO-120-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 125 mm</b> Indeks: SC-ECO-125-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 130 mm</b> Indeks: SC-ECO-130-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 140 mm</b> Indeks: SC-ECO-140-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 150 mm</b> Indeks: SC-ECO-150-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 160 mm</b> Indeks: SC-ECO-160-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 175 mm</b> Indeks: SC-ECO-175-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 180 mm</b> Indeks: SC-ECO-180-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 200 mm</b> Indeks: SC-ECO-200-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 225 mm</b> Indeks: SC-ECO-225-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 250 mm</b> Indeks: SC-ECO-250-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż ECO SE 0.4 300 mm</b> Indeks: SC-ECO-300-04SE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie