

Bezpieczna dysza płaska, grzebieniowa, 6 oraz 16 strumieniowa, POM, seria 470



Dysza płaska, grzebieniowa, używana jako dysza procesowa do transportu powietrza lub chłodzenia. Szczególnie nadaje się do płaskiego i szerokiego rozprowadzania powietrza. Konstrukcja dyszy uniemożliwia zatkanie otworów - spełnia wymagania OSHA STD 1-13. Dysza stosowana jest również w budowie specjalistycznych noży powietrznych. Możliwość montażu do pistoletu EWO przy zastosowaniu dyszy z adaptorem. Dysza 16 strumieniowa posiada otwory montażowe. Materiał: tworzywo (POM) - dysza; aluminium anodowane - adapter. Ciśnienie maksymalne: 6 bar. Przyłącze: gwint zewnętrzny BSP 1/4" lub M12x1,25. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza płaska 6 strumieniowa, wąska 27 mm, GZ 1/4" BSP, (POM) Indeks: EW-470K59	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 95,90 zł (117,96 zł) +5szt 84,62 zł (104,08 zł)
Dysza płaska 16 strumieniowa, szeroka 47 mm, GZ 1/4" BSP, (POM) Indeks: EW-470K58	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 127,00 zł (156,21 zł) +5szt 112,06 zł (137,83 zł)