

## Bezpieczna dysza płaska, grzebieniowa, 6 oraz 16 strumieniowa, POM, seria 470



Dysza płaska, grzebieniowa, używana jako dysza procesowa do transportu powietrza lub chłodzenia. Szczególnie nadaje się do płaskiego i szerokiego rozprowadzania powietrza. Konstrukcja dyszy uniemożliwia zatkanie otworów - spełnia wymagania OSHA STD 1-13. Dysza stosowana jest również w budowie specjalistycznych noży powietrznych. Możliwość montażu do pistoletu EWO przy zastosowaniu dyszy z adaptorem. Dysza 16 strumieniowa posiada otwory montażowe. Materiał: tworzywo (POM) - dysza; aluminium anodowane - adaptor. Ciśnienie maksymalne: 6 bar. Przyłącze: gwint zewnętrzny BSP 1/4" lub M12x1,25. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Dysza płaska 6 strumieniowa, wąska 27 mm, GZ 1/4" BSP, (POM)</b> Indeks: EW-470K59	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 90,26 zł (111,02 zł) +3szt 78,97 zł (97,13 zł)
<b>Dysza płaska 16 strumieniowa, szeroka 47 mm, GZ 1/4" BSP, (POM)</b> Indeks: EW-470K58	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,53 zł (147,02 zł) +3szt 104,59 zł (128,65 zł)