

## Bezpieczna dysza płaska, grzebieniowa, 6 oraz 16 strumieniowa, POM, seria 470



Dysza płaska, grzebieniowa, używana jako dysza procesowa do transportu powietrza lub chłodzenia. Szczególnie nadaje się do płaskiego i szerokiego rozpraszania powietrza. Konstrukcja dyszy uniemożliwia zatkanie otworów - spełnia wymagania OSHA STD 1-13. Dysza stosowana jest również w budowie specjalistycznych noży powietrznych. Możliwość montażu do pistoletu EWO przy zastosowaniu dyszy z adaptorem. Dysza 16 strumieniowa posiada otwory montażowe. Materiał: tworzywo (POM) - dysza; aluminium anodowane - adaptor. Ciśnienie maksymalne: 6 bar. Przyłącze: gwint zewnętrzny BSP 1/4" lub M12x1,25. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Dysza płaska 6 strumieniowa, wąska 27 mm, GZ M12x1,25, (POM)</b> Indeks: EW-470K61	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,49 zł (121,14 zł) +5szt 86,90 zł (106,89 zł)
<b>Dysza płaska 16 strumieniowa, szeroka 47 mm, GZ M12x1,25, (POM)</b> Indeks: EW-470K60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,00 zł (156,21 zł) +5szt 112,06 zł (137,83 zł)