



## Blok przyłączeniowy (adaptor), stal, typ PFXPL

Blok przyłączeniowy (adaptor) przeznaczony do łączenia przewodów hydraulicznych z zaworami (rozdzielaczami) płytowymi. Wyposażony w przyłącza płytowe NG6 i przyłącza gwintowane: do pompy (P) - GW 1/2" BSP, do zbiornika (T) - GW 1/2" BSP, do odbiornika (A i B) - GW 3/8" BSP i manometryczne (G) - GW 1/4" BSP. Materiał: stal. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (medium), od -20°C do +50°C (otoczenia).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Blok 2 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 4 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF2PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,73 zł (281,34 zł)
<b>Blok 3 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 6 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF3PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 342,24 zł (420,96 zł)
<b>Blok 4 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 8 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF4PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 456,31 zł (561,26 zł)
<b>Blok 5 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 10 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF5PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 593,56 zł (730,08 zł)
<b>Blok 6 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 12 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF6PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 670,78 zł (825,06 zł)
<b>Blok 7 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 14 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF7PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 820,34 zł (1 009,02 zł)
<b>Blok 8 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 16 x 3/8" BSP</b> Indeks: TL-PNG6-PF8PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 903,50 zł (1 111,31 zł)