



Blok przyłączeniowy (adaptor), stal, typ PFXPL

Blok przyłączeniowy (adaptor) przeznaczony do łączenia przewodów hydraulicznych z zaworami (rozdzielaczami) płytowymi. Wyposażony w przyłącza płytowe NG6 i przyłącza gwintowane: do pompy (P) - GW 1/2" BSP, do zbiornika (T) - GW 1/2" BSP, do odbiornika (A i B) - GW 3/8" BSP i manometryczne (G) - GW 1/4" BSP. Materiał: stal. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (medium), od -20°C do +50°C (otoczenia).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Blok 2 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 4 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF2PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 239,57 zł(294,67 zł)
Blok 3 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 6 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF3PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 358,45 zł(440,89 zł)
Blok 4 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 8 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF4PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 477,93 zł(587,85 zł)
Blok 5 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 10 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF5PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 621,69 zł(764,68 zł)
Blok 6 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 12 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF6PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 702,56 zł(864,15 zł)
Blok 7 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 14 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF7PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 859,21 zł(1 056,83 zł)
Blok 8 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 16 x 3/8" BSP Indeks: TL-PNG6-PF8PL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 946,31 zł(1 163,96 zł)