



Blok przyłączeniowy (adaptor) z zaworem bezpieczeństwa, stal, typ PFXPL-CL180

Blok przyłączeniowy (adaptor) przeznaczony do łączenia przewodów hydraulicznych z zaworami (rozdzielaczami) płytowymi. Wyposażony w przyłącza płytowe NG6 i przyłącza gwintowane: do pompy (P) - GW 1/2" BSP, do zbiornika (T) - GW 1/2" BSP, do odbiornika (A i B) - GW 3/8" BSP i manometryczne GW 1/4" BSP (G). Blok posiada dodatkowy zawór bezpieczeństwa o zakresie nastawy 20 ÷ 250 bar. Materiał: stal. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (medium), od -20°C do +50°C (otoczenia).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Blok 1 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 2 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF1PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 444,98 zł (547,33 zł)
Blok 2 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 4 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF2PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 409,87 zł (504,14 zł)
Blok 3 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 6 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF3PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 501,95 zł (617,40 zł)
Blok 4 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 8 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF4PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 639,65 zł (786,77 zł)
Blok 5 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 10 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF5PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 740,39 zł (910,68 zł)
Blok 6 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 12 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF6PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 844,18 zł (1 038,34 zł)
Blok 7 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 14 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF7PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 895,54 zł (1 101,51 zł)
Blok 8 x NG6, 4 x 1/2" BSP, 16 x 3/8" BSP, z. bezp. Indeks: TL-PNG6-PF8PL-CL180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 152,24 zł (1 417,26 zł)