



Cewka 22 mm dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8

Cewka 22 mm dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8. Klasa izolacji: F155. Tolerancja napięcia: -10% do +10%. Stopień ochrony: IP65 EN60529 z wtyczką. Zgodna z ATEX 94/9 CE, grupy II, kategorii 3GD.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Cewka 22 mm D8 5W 12V DC (zawory PIV.I) Indeks: MW-W0215000051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,45 zł (52,21 zł) +3szt 38,02 zł (46,76 zł)
Cewka 22 mm D8 5W 24V DC (zawory PIV.I) Indeks: MW-W0215000001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,10 zł (51,78 zł) +3szt 37,70 zł (46,37 zł)
Cewka 22 mm D8 5VA 24V AC 50/60 Hz (zawory PIV.I) Indeks: MW-W0215000011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,45 zł (52,21 zł) +3szt 38,02 zł (46,76 zł)
Cewka 22 mm D8 5VA 110V AC 50/60 Hz (zawory PIV.I) Indeks: MW-W0215000021	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,45 zł (52,21 zł) +3szt 38,02 zł (46,76 zł)
Cewka 22 mm D8 5VA 220V AC 50/60 Hz (zawory PIV.I) Indeks: MW-W0215000031	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,45 zł (52,21 zł) +3szt 38,02 zł (46,76 zł)