



## Cewka 22 mm UL i CSA dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8

Cewka 22 mm UL i CSA dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8. Klasa izolacji: F155. Tolerancja napięcia: -10% do +15%. Stopień ochrony: IP65 EN60529 z wtyczką.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Cewka 22 mm D9 3,8W 24V DC (zawory PIV.T)</b><br>Indeks: MW-W0216000001            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 48,81 zł (60,04 zł)<br>+3szt 43,71 zł (53,76 zł) |
| <b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 24V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b><br>Indeks: MW-W0216000011  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 34,66 zł (42,63 zł)                              |
| <b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 110V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b><br>Indeks: MW-W0216000021 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 35,53 zł (43,70 zł)                              |
| <b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 220V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b><br>Indeks: MW-W0216000031 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 48,81 zł (60,04 zł)<br>+3szt 43,71 zł (53,76 zł) |