



## Cewka 22 mm UL i CSA dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8

Cewka 22 mm UL i CSA dla zaworów PIV.I, trzpień Ø8. Klasa izolacji: F155. Tolerancja napięcia: -10% do +15%. Stopień ochrony: IP65 EN60529 z wtyczką.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Cewka 22 mm D9 3,8W 24V DC (zawory PIV.T)</b> Indeks: MW-W0216000001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 48,39 zł (59,52 zł) +3szt 43,33 zł (53,30 zł)
<b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 24V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b> Indeks: MW-W0216000011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,66 zł (42,63 zł)
<b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 110V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b> Indeks: MW-W0216000021	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,53 zł (43,70 zł)
<b>Cewka 22 mm D9 6,5VA 220V AC 50/60 Hz (zawory PIV.T)</b> Indeks: MW-W0216000031	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,39 zł (59,52 zł) +3szt 43,33 zł (53,30 zł)