



Cewka 30 mm Ø8 dla zaworów CNOMO 060580

Cewka 30 mm Ø8 dla elektrozaworów CNOMO 060580. Klasa izolacji: F155. Tolerancja napięcia: -10% do +10%. Stopień ochrony: IP65 EN60529 z wtyczką. Kształt wtyczki: DIN 43650 kształt A. Czas pracy ciągłej: 100% ED.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Cewka 30 mm D8 4W 24V DC (zawory CNOMO) Indeks: MW-W0210010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,14 zł (64,13 zł) +3szt 46,70 zł (57,44 zł)
Cewka 30 mm D8 4VA 24V AC 50/60 Hz (zawory CNOMO) Indeks: MW-W0210011100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,14 zł (64,13 zł) +3szt 46,70 zł (57,44 zł)
Cewka 30 mm D8 4VA 110V AC 50/60 Hz (zawory CNOMO) Indeks: MW-W0210012100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,14 zł (64,13 zł) +3szt 46,70 zł (57,44 zł)
Cewka 30 mm D8 4VA 220V AC 50/60 Hz (zawory CNOMO) Indeks: MW-W0210013100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,14 zł (64,13 zł) +3szt 46,70 zł (57,44 zł)