



## Czwórnik do połączeń HP do 4140 bar, stal AISI 316

Czwórnik, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji HP, przystosowany do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 4140 bar. Przeznaczony jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. W zestawie znajdują się po cztery sztuki nakrętek oraz pierścieni oporowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 4140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port HP 1/4", 4140 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-HF-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 643,51 zł (791,52 zł) +5szt 557,71 zł (685,98 zł)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port HP 3/8", 4140 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-HF-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Czwórnik kpl. 4 x port HP 9/16", 4140 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-HF-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1057,29 zł (1 300,47 zł)