



## Czwórnik do połączeń MP do 1380 bar, stal AISI 316

Czwórnik, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji MP, przystosowany do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 1380 bar. W komplecie zawarte są po cztery sztuki nakrętek i pościeni oporowych. Przeznaczony jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 1380 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port MP 1/4", 1380 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-MF-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 715,00 zł (879,45 zł)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port MP 3/8", 1380 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-MF-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 495,59 zł (609,58 zł) +5szt 429,51 zł (528,30 zł)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port MP 9/16", 1380 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-MF-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 732,36 zł (900,80 zł)
<b>Czwórnik kpl. 4 x port MP 3/4", 1380 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-MF-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Czwórnik kpl. 4 x port MP 1", 1380 bar, AISI 316</b> Indeks: SS-UHP-HCR-MF-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie