



Czwórnik gwintowany GZ BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 3F typ EM

Czwórnik gwintowany z gwintami zewnętrznymi BSP, seria 3F typ EM. Znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Czwórnik (seria 3F) z GZ BSP 1/4", polipropylen Indeks: EM-3F433GG14PP | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 78,55 zł (96,62 zł) +5szt 69,31 zł (85,25 zł) |
| Czwórnik (seria 3F) z GZ BSP 1/4", PVDF Indeks: EM-3F433GG14PV | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 665,94 zł (819,11 zł) +5szt 587,59 zł (722,74 zł) |
| Czwórnik (seria 3F) z GZ BSP 3/8", PVDF Indeks: EM-3F433GG38PV | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 825,72 zł (1 015,64 zł) +5szt 728,57 zł (896,14 zł) |
| Czwórnik (seria 3F) z GZ BSP 1/2", PVDF Indeks: EM-3F433GG12PV | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 955,26 zł (1 174,97 zł) +5szt 842,88 zł (1 036,74 zł) |