Czwórnik mosiężny niklowany z GW BSP, typ A14

Czwórnik z gwintami wewnętrznymi BSP typ A14 przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Czwórnik A14, GW BSP 1/8" Indeks: MW-2114001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,55 zł (19,13 zł) +10szt 13,21 zł (16,25 zł)
Czwórnik A14, GW BSP 1/4" Indeks: MW-2114002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,34 zł (27,48 zł) +10szt 18,99 zł (23,36 zł)
Czwórnik A14, GW BSP 3/8" Indeks: MW-2114003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 30,04 zł (36,95 zł) +10szt 25,53 zł (31,40 zł)