



Czwórnik wtykowy, typ R40

Czwórnik wtykowy, typ R40, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka czwórnik RL40 wąż 4 mm Indeks: MW-2L40001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 34,53 zł (42,47 zł) +10szt 27,95 zł (34,38 zł)
Złączka czwórnik RL40 wąż 6 mm Indeks: MW-2L40003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,46 zł (41,16 zł) +10szt 27,09 zł (33,32 zł)
Złączka czwórnik RL40 wąż 8 mm Indeks: MW-2L40004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 36,82 zł (45,29 zł) +10szt 29,81 zł (36,67 zł)