



## Czwórnik wtykowy, typ R40

Czwórnik wtykowy, typ R40, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Złączka czwórnik RL40 wąż 4 mm</b><br>Indeks: MW-2L40001 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 34,53 zł (42,47 zł)<br>+10szt 27,95 zł (34,38 zł) |
| <b>Złączka czwórnik RL40 wąż 6 mm</b><br>Indeks: MW-2L40003 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 33,46 zł (41,16 zł)<br>+10szt 27,09 zł (33,32 zł) |
| <b>Złączka czwórnik RL40 wąż 8 mm</b><br>Indeks: MW-2L40004 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 36,82 zł (45,29 zł)<br>+10szt 29,81 zł (36,67 zł) |