



Czwórnik wtykowy, typ R40

Czwórnik wtykowy, typ R40, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka czwórnik RL40 wąż 4 mm Indeks: MW-2L40001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 38,33 zł (47,15 zł) +10szt 30,99 zł (38,12 zł)
Złączka czwórnik RL40 wąż 6 mm Indeks: MW-2L40003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,14 zł (45,68 zł) +10szt 30,03 zł (36,94 zł)
Złączka czwórnik RL40 wąż 8 mm Indeks: MW-2L40004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,87 zł (50,27 zł) +10szt 33,05 zł (40,65 zł)