



Dzielnik strumienia oleju z podziałem 50/50, typ FPDF

Zawory FPDF dzielą strumień tłoczonego oleju hydraulicznego (1) na dwa równe strumienie (2a i 2b) zasilające odbiorniki. Błąd podziału może wynieść maksymalnie 10% (przy założeniu, że różnica ciśnień pomiędzy 2a i 2b nie przekracza 120 bar). Zawory wyposażone są w otwory montażowe (widoczne na zdjęciu). Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---------------------------------|
| Dzielnik strumienia, GW 3/8" BSP - GW 3/8" BSP Indeks: DC-FPDF-06-06-SA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 614,34 zł (755,64 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 3/8" BSP - GW 3/8" BSP Indeks: DC-FPDF-06-06-SE | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 614,34 zł (755,64 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 3/8" BSP - GW 3/8" BSP Indeks: DC-FPDF-06-06-SI | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 614,34 zł (755,64 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 1/2" BSP - GW 3/8" BSP Indeks: DC-FPDF-08-06-SM | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 614,34 zł (755,64 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 1/2" BSP - GW 3/8" BSP Indeks: DC-FPDF-08-06-SQ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 614,34 zł (755,64 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 1/2" BSP - GW 1/2" BSP Indeks: DC-FPDF-08-08-SA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 619,09 zł (761,48 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 3/4" BSP - GW 1/2" BSP Indeks: DC-FPDF-12-08-SE | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 764,56 zł (940,41 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 3/4" BSP - GW 3/4" BSP Indeks: DC-FPDF-12-12-SA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 011,59 zł (1 244,26 zł) |
| Dzielnik strumienia, GW 1" BSP - GW 3/4" BSP Indeks: DC-FPDF-16-12-SE | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 803,40 zł (988,18 zł) |