



## Dźwigniowy zawór zasuwowy z GW BSP, typ 0560

Dźwigniowy zawór zasuwowy umożliwiający szybkie otwarcie i zamknięcie przepływu. Konstrukcja zasuwki z podwójną przegubową tarczą zapewnia dobre uszczelnienie. Stosowany w rolnictwie, wyposażeniu wozów asenizacyjnych i w przemyśle. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz. Materiał zasuwki: mosiądz. Materiał dźwigni: stal węglowa. Uszczelnienie trzpienia: włókno. Uszczelnienie korpusu: NBR. Przyłącze: GW BSP. Temp. pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW 2"</b> Indeks: RV-0560-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 356,95 zł(439,05 zł) +5szt 300,59 zł(369,73 zł)
<b>Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW 2.1/2"</b> Indeks: RV-0560-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 582,17 zł(716,07 zł) +5szt 490,25 zł(603,01 zł)
<b>Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW 3"</b> Indeks: RV-0560-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 700,82 zł(862,01 zł) +5szt 590,16 zł(725,90 zł)
<b>Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW 4"</b> Indeks: RV-0560-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 970,29 zł(1 193,46 zł) +5szt 817,08 zł(1 005,01 zł)
<b>Dźwigniowy zawór zasuwowy typ 560 GW 6"</b> Indeks: RV-0560-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 356,66 zł(1 668,69 zł)