

## Elastyczna gumowa dysza do powietrza, seria 319



Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza, przeznaczona do szybkiego usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń. Regulacja przepływu poprzez wygięcie dyszy. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których mamy do czynienia z delikatną powierzchnią, narażoną na uszkodzenia poprzez bezpośredni kontakt. W zależności od przyłącza wyróżniamy dyszę zakończoną końcówką do węża o średnicy 6 mm i 9 mm lub wtykiem EUROSTANDARD 7,2. Średnica otworu dyszy: 2 mm. Przepływ nominalny: 200 l/min przy ciśnieniu 6 bar. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Ciśnienie operacyjne: 1 ÷ 6 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 6 mm</b> Indeks: EW-31911	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,38 zł(134,54 zł) +5szt 92,11 zł(113,30 zł)
<b>Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 9 mm</b> Indeks: EW-31917	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,40 zł(128,41 zł) +5szt 87,91 zł(108,13 zł)
<b>Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, wtyk DN 7,2</b> Indeks: EW-31941	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 99,82 zł(122,78 zł) +5szt 84,06 zł(103,39 zł)