

Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza



Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza, która nie pozostawia śladów w postaci rys itp., przeznaczona do szybkiego usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń. Przepływ powietrza jest zamknięty, gdy dysza nie jest ugięta. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których mamy do czynienia z delikatną powierzchnią, narażoną na uszkodzenia mechaniczne poprzez bezpośredni kontakt. Materiał: guma NBR (korpus), mosiądz (przyłącze). Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 6 bar (rekomendowane). Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 6 mm Indeks: EW-31911	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,24 zł (102,39 zł) +3szt 77,30 zł (95,08 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 9 mm Indeks: EW-31917	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,11 zł (99,77 zł) +3szt 75,32 zł (92,64 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, wtyk DN 7,2 Indeks: EW-31941	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,84 zł (94,51 zł) +3szt 71,35 zł (87,76 zł)