

Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza



Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza, która nie pozostawia śladów w postaci rys itp., przeznaczona do szybkiego usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń. Przepływ powietrza jest zamknięty, gdy dysza nie jest ugięta. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których mamy do czynienia z delikatną powierzchnią, narażoną na uszkodzenia mechaniczne poprzez bezpośredni kontakt. Materiał: guma NBR (korpus), mosiądz (przyłącze). Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 6 bar (rekomendowane). Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 6 mm Indeks: EW-31911	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,08 zł (124,33 zł) +5szt 89,19 zł (109,70 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 9 mm Indeks: EW-31917	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,49 zł (121,14 zł) +5szt 86,90 zł (106,89 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, wtyk DN 7,2 Indeks: EW-31941	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,31 zł (114,77 zł) +5szt 82,33 zł (101,27 zł)