

Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza



Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza, która nie pozostawia śladów w postaci rys itp., przeznaczona do szybkiego usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń. Przepływ powietrza jest zamknięty, gdy dysza nie jest ugięta. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których mamy do czynienia z delikatną powierzchnią, narażoną na uszkodzenia mechaniczne poprzez bezpośredni kontakt. Materiał: guma NBR (korpus), mosiądz (przyłącze). Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 6 bar (rekomendowane). Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 6 mm Indeks: EW-31911	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,62 zł(127,45 zł) +5szt 92,11 zł(113,30 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, końcówka do węża 9 mm Indeks: EW-31917	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,90 zł(121,65 zł) +5szt 87,91 zł(108,13 zł)
Dysza gumowa, śr. otworu 2 mm, wtyk DN 7,2 Indeks: EW-31941	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 94,57 zł(116,32 zł) +5szt 84,06 zł(103,39 zł)