



Elektrozawór normalnie otwarty, typ VCF

Dwudrożny elektrozawór VCF przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Wariant normalnie otwarty (NO). Zawór wyposażony jest w otwory montażowe (widoczne na zdjęciu). Wtyczki do zamówienia osobno. Materiał: aluminium (korpus), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR. Stopień ochrony: IP65. Ciśnienie robocze: 250 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|
| Elektrozawór VCF, GW 3/8" BSP, 12V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF06-NO-12DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 347,61 zł(427,56 zł) |
| Elektrozawór VCF, GW 3/8" BSP, 24V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF06-NO-24DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 347,49 zł(427,41 zł) |
| Elektrozawór VCF, GW 1/2" BSP, 12V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF08-NO-12DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 438,25 zł(539,05 zł) |
| Elektrozawór VCF, GW 1/2" BSP, 24V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF08-NO-24DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 438,25 zł(539,05 zł) |
| Elektrozawór VCF, GW 3/4" BSP, 12V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF12-NO-12DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 605,31 zł(744,53 zł) |
| Elektrozawór VCF, GW 3/4" BSP, 24V DC, normalnie otwarty Indeks: DC-VCF12-NO-24DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 605,31 zł(744,53 zł) |