



Elektrozawór normalnie zamknięty, typ VCF

Dwudrożny elektrozawór VCF przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Wariant normalnie zamknięty (NC). Zawór wyposażony jest w otwory montażowe (widoczne na zdjęciu). Wtyczki do zamówienia osobno. Materiał: aluminium (korpus), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR. Stopień ochrony: IP65. Ciśnienie robocze: 250 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Elektrozawór VCF, GW 3/8" BSP, 24V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF06-NC-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,44 zł(384,30 zł)
Elektrozawór VCF, GW 3/8" BSP, 12V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF06-NC-12DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 311,69 zł(383,38 zł)
Elektrozawór VCF, GW 1/2" BSP, 12V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF08-NC-12DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,36 zł(501,05 zł)
Elektrozawór VCF, GW 1/2" BSP, 24V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF08-NC-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,24 zł(500,91 zł)
Elektrozawór VCF, GW 3/4" BSP, 12V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF12-NC-12DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 551,34 zł(678,15 zł)
Elektrozawór VCF, GW 3/4" BSP, 24V DC, normalnie zamknięty Indeks: DC-VCF12-NC-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 551,34 zł(678,15 zł)