



Filtr sprężonego powietrza z reduktorem (filtroreduktor) FR, seria SYNTESI®

Filtr z reduktorem (filtroreduktor) seria SYNTESI®, z przyłączami końcowymi 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", to urządzenie składające się z filtra i zaworu redukcyjnego. Zbudowany jest z tych samych podzespołów co filtr i reduktor, więc ma takie same cechy techniczne. Redukuje oraz oczyszcza powietrze dostarczane przez sprężarkę. Rozmiar: SY1, SY2. Zakres ciśnień wyjściowych: 0÷8, 0÷12 bar. Ciśnienie zasilające: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" ÷ 1" dla SY2. Dodatkowe przyłącze dla manometru lub złączy: GW BSP 1/8" dla SY1 i 1/4" dla SY2. Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (RA). Przepływ: 1300 l/min - 1/8", 2000 l/min - 1/4", 3000 l/min - 3/8" (SY1), 5800 l/min - 3/8" (SY2), 7200 l/min - 1/2", 7400 l/min - 3/4", 1" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 5 08 RMSA Indeks: MW-5611B141	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	1300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.246		
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 5 08 RA Indeks: MW-5611B441	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	1300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Masa [kg]		0.298	
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5611B241	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.247	
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 20 08 RA Indeks: MW-5611B541	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Masa [kg]		0.299	
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 5 012 RMSA Indeks: MW-5611B161	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	

Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.247		
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 5 012 RA Indeks: MW-5611B461	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.299		
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 20 012 RMSA Indeks: MW-5611B261	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.248		
Filtr - reduktor FR SY1 1/8 20 012 RA Indeks: MW-5611B561	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1300		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.299		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 5 08 RMSA Indeks: MW-5612B142	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.239		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 5 08 RA Indeks: MW-5612B442	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.29		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 20 08 RMSA Indeks: MW-5612B242	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.239		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 20 08 RA Indeks: MW-5612B542	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.291		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 5 012 RMSA Indeks: MW-5612B162	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.239		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 5 012 RA Indeks: MW-5612B462	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.291		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 20 012 RMSA Indeks: MW-5612B262	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.24		
Filtr - reduktor FR SY1 1/4 20 012 RA Indeks: MW-5612B562	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.292		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 5 08 RMSA Indeks: MW-5613B143	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		

Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.23		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 5 08 RA Indeks: MW-5613B443	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.284		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5613B243	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.23		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 20 08 RA Indeks: MW-5613B543	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.284		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 5 012 RMSA Indeks: MW-5613B163	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.23		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 5 012 RA Indeks: MW-5613B463	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.284		

Filtr - reduktor FR SY1 3/8 20 012 RMSA Indeks: MW-5613B263	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 179,49 zł(220,77 zł) +3szt 161,17 zł(198,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.233		
Filtr - reduktor FR SY1 3/8 20 012 RA Indeks: MW-5613B563	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,15 zł(334,74 zł) +3szt 244,38 zł(300,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.285		
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 5 08 RMSA Indeks: MW-5623B143	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		

Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.623	
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 5 08 RA Indeks: MW-5623B443	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.623	
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5623B243	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.623	
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 20 08 RA Indeks: MW-5623B543	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.623		
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 5 012 RMSA Indeks: MW-5623B163	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.623		
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 5 012 RA Indeks: MW-5623B463	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.623		
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 20 012 RMSA Indeks: MW-5623B263	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.623		
Filtr - reduktor FR SY2 3/8 20 012 RA Indeks: MW-5623B563	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.623		
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 5 08 RMSA Indeks: MW-5624B144	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.596		
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 5 08 RA Indeks: MW-5624B444	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		

Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.596	
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 20 08 RMSA Indeks: MW-5624B244	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.596	
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 20 08 RA Indeks: MW-5624B544	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.596	
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 5 012 RMSA Indeks: MW-5624B164	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.596		
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 5 012 RA Indeks: MW-5624B464	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.596		
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 20 012 RMA Indeks: MW-5624B264	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,39 zł(349,80 zł) +3szt 255,37 zł(314,11 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.596		
Filtr - reduktor FR SY2 1/2 20 012 RA Indeks: MW-5624B564	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 377,14 zł(463,88 zł) +3szt 338,65 zł(416,54 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.596	
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 5 08 RMA Indeks: MW-5625B145		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 319,14 zł (392,54 zł) +3szt 286,58 zł (352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.592	
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 5 08 RA Indeks: MW-5625B445		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 411,87 zł (506,60 zł) +3szt 369,85 zł (454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.592	

Filtr - reduktor FR SY2 3/4 20 08 RMSA Indeks: MW-5625B245	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,40 zł(392,86 zł) +3szt 286,81 zł(352,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.592		
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 20 08 RA Indeks: MW-5625B545	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.592		
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 5 012 RMSA Indeks: MW-5625B165	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,14 zł(392,54 zł) +3szt 286,58 zł(352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		

Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.592	
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 5 012 RA Indeks: MW-5625B465	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.592	
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 20 12 RMSA Indeks: MW-5625B265	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,14 zł(392,54 zł) +3szt 286,58 zł(352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.592	
Filtr - reduktor FR SY2 3/4 20 012 RA Indeks: MW-5625B565	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.592		
Filtr - reduktor FR SY2 1 5 08 RMSA Indeks: MW-5626B146	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,14 zł(392,54 zł) +3szt 286,58 zł(352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.58		
Filtr - reduktor FR SY2 1 5 08 RA Indeks: MW-5626B446	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.58		
Filtr - reduktor FR SY2 1 20 08 RMSA Indeks: MW-5626B246	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,40 zł(392,86 zł) +3szt 286,81 zł(352,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.58	
Filtr - reduktor FR SY2 1 20 08 RA Indeks: MW-5626B546	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.58	
Filtr - reduktor FR SY2 1 5 012 RMSA Indeks: MW-5626B166	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,14 zł(392,54 zł) +3szt 286,58 zł(352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		7400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm³]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Masa [kg]		0.58	
Filtr - reduktor FR SY2 1 5 012 RA Indeks: MW-5626B466	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		filtr/regulator	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	

Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.58		
Filtr - reduktor FR SY2 1 20 012 RSMA Indeks: MW-5626B266	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 319,14 zł(392,54 zł) +3szt 286,58 zł(352,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.58		
Filtr - reduktor FR SY2 1 20 012 RA Indeks: MW-5626B566	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,87 zł(506,60 zł) +3szt 369,85 zł(454,92 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	filtr/regulator		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	7400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Masa [kg]	0.58		