

Gładkościenny barwiony wąż teflonowy COLOURED PTFE



Lekki wąż gładkościenny z PTFE o doskonałej odporności chemicznej w różnych wersjach kolorystycznych. Wykonany z wysokiej jakości PTFE z dodatkiem barwnika (materiał zgodny z FDA). Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie tlenowym (LOI). Zastosowanie do wysokiej jakości złączy wtykowych jest możliwe. Współczynnik bezpieczeństwa n=4:1. Ciśnienie rozerwania i robocze węża, spada w temperaturze pracy powyżej 20°C i jest zależne od jej wysokości. Materiał: PTFE (teflon), barwiony. Twardość Shore (D): 60. Ciśnienie robocze: od 5,5 do 20 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-02X04G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-04X06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-06X08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-08X10G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 25,30 zł (31,12 zł)
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-10X12G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 18,01 zł (22,15 zł)