

## Gładkościenny barwiony wąż teflonowy COLOURED PTFE



Lekki wąż gładkościenny z PTFE o doskonałej odporności chemicznej w różnych wersjach kolorystycznych. Wykonany z wysokiej jakości PTFE z dodatkiem barwnika (materiał zgodny z FDA). Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie tlenowym (LOI). Zastosowanie do wysokiej jakości złączy wtykowych jest możliwe. Współczynnik bezpieczeństwa n=4:1. Ciśnienie rozerwania i robocze węża, spada w temperaturze pracy powyżej 20°C i jest zależne od jej wysokości. Materiał: PTFE (teflon), barwiony. Twardość Shore (D): 60. Ciśnienie robocze: od 5,5 do 20 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, czerwony</b> Indeks: WT-CLPTFE-02X04R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
<b>Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, czerwony</b> Indeks: WT-CLPTFE-04X06R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
<b>Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, czerwony</b> Indeks: WT-CLPTFE-06X08R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
<b>Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, czerwony</b> Indeks: WT-CLPTFE-08X10R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
<b>Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, czerwony</b> Indeks: WT-CLPTFE-10X12R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 31,06 zł (38,20 zł)