


Gniazdo DN 16 szybkozłącza z końcówką do węża PUSH-ON, bez zaworu, seria TST 16, mosiądz



Gniazdo szybkozłącza z końcówką do węża PUSH-ON, bez zaworu. Stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 16 z końc. do węża PUSH-ON 13,3 mm, bez zaworu Indeks: FW-HK16-FG13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,32 zł (92,64 zł) +10szt 66,46 zł (81,75 zł)
Gniazdo DN 16 z końc. do węża PUSH-ON 16 mm, bez zaworu Indeks: FW-HK16-FG16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,55 zł (95,39 zł) +10szt 68,43 zł (84,17 zł)
Gniazdo DN 16 z końc. do węża PUSH-ON 19 mm, bez zaworu Indeks: FW-HK16-FG19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,55 zł (95,39 zł) +10szt 68,43 zł (84,17 zł)